

SILICOAT®

1. DESCRIPCIÓN:

Papel con tratamiento antiadherente para diferentes tipos de aplicaciones en la industria de laminación y transferencia como los son: respaldos de etiqueta, protectores de adhesivo, serigrafía. Puede ser hecho a partir de papel de 30, 40, 72 y 86 gr/m².

2. CARACTERÍSTICAS:

- La propiedad antiadherente puede adaptarse a las necesidades específicas del cliente.
- Estabilidad dimensional
- Puede emplearse con ceras, resinas o pigmentos que desarrollan tac en presencia de temperaturas
- Uniformidad de la aplicación antiadherente a los largo de todo el papel
- Calidad de impresión media.

3. PRESENTACIÓN:

Producto	Presentación			
	Caja con 1000 hojas	Caja de 500 Hojas	Rollo	
	63x42 (cm)	63x42 (cm)	63 (cm)	42 (cm)
Silicoat 30	✓		✓	✓
Silicoat 40	✓		✓	✓
Silicoat 72		✓	✓	
Silicoat 86		✓	✓	

El papel se puede cortar en anchos de múltiplos menores con una merma máxima de 1 cm.

4. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

- Lugar fresco y seco
- No exponer a la luz del sol en periodos largos de tiempo
- Mantener siempre el papel dentro de su empaque original y una vez abierto usarlo inmediatamente.